青銅・黄銅バルブ 黄銅製汎用バルブ・ボールバルブ

箱入れ数について 24（6×4）
- 24：外箱に入っている数
- 6：内箱に入っている数
- 4：中箱の数

品種	ゲートバルブ《仕切弁》 125型	スタンダードボア型《ロングネック》ボールバルブ 400型	フルボア型ボールバルブ 600型	フルボア型ボールバルブ 600型

製品記号		YGU						BBH						YBFZ						YBFE					
呼び径		L	H	D	W	箱入数	単価	L	H	D	W	箱入数	単価	L	H	D	W	箱入数	単価	L	H	D	W	箱入数	単価
8	1/4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	37.0	70.0	0.12	72(12×6)	2,970	—	—	—	—	—	—
10	3/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	37.0	70.0	0.13	96(12×8)	3,260	42.0	37.0	70.0	0.11	120(20×60)	2,120
15	1/2	42.0	75.0	55.0	0.3	60(6×10)	3,240	56.0	75.0	80.0	0.4	10	7,120	65.0	40.0	80.0	0.20	72(12×6)	3,520	53.0	40.0	80.0	0.17	96(12×8)	2,310
20	3/4	47.0	87.0	55.0	0.4	50(5×10)	3,890	65.0	79.0	80.0	0.5	8	9,140	68.0	44.0	80.0	0.30	40(10×4)	4,120	60.0	43.0	80.0	0.25	60(10×6)	2,740
25	1	50.0	97.0	55.0	0.5	30(5×6)	5,420	78.0	83.0	110.0	0.8	8	12,800	79.0	50.0	110.0	0.52	32(8×4)	5,500	72.0	50.0	110.0	0.45	36(6×6)	3,660
32	1 1/4	60.0	116.0	70.0	0.8	20(5×4)	7,490	86.0	98.0	110.0	1.1	6	19,200	86.0	55.0	110.0	0.64	12(6×2)	8,450	84.0	55.0	110.0	0.60	24(6×4)	5,620
40	1 1/2	63.0	124.0	80.0	1.0	16(4×4)	9,300	96.0	102.0	110.0	1.5	4	25,100	96.0	65.0	150.0	1.10	8(4×2)	10,800	92.0	65.0	150.0	1.00	16(4×4)	7,120
50	2	72.0	150.0	90.0	1.5	12(2×6)	14,100	109.0	109.0	140.0	2.3	4	36,200	109.0	72.0	150.0	1.70	8(4×2)	15,200	110.0	72.0	150.0	1.70	8(4×2)	9,940
65	2 1/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138.0	100.0	200.0	4.00	2	53,400	—	—	—	—	—	—
80	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167.0	112.5	300.0	6.50	2	90,900	—	—	—	—	—	—
本体材質		C3771BE						CAC406						C3771BE						C3771BE					
弁体材質		C3771BE						シートPTFE						シートPTFE						シートPTFE					
最高許容圧力		120℃以下の静流水…1.18MPa 飽和蒸気…0.88MPa						常温の水、油、ガス、空気…2.75MPa 150℃以下の水、油、ガス…0.69MPa						常温の水、油、ガス、空気…4.12MPa 150℃以下の水、油、ガス…0.98MPa						常温の水、油、ガス、空気…4.12MPa 150℃以下の水、油、ガス…0.98MPa					
備考																									

■MEMO