

ファンコイルバルブ・ファンコイル用ボールバルブ

* 国土交通省仕様適合品



製品記号	BNA						BRA						BNS						BRS						
	呼び径	L	H	D	W	箱入数	単価	L	H	D	W	箱入数	単価	L	H	D	W	箱入数	単価	L	H	D	W	箱入数	単価
15	1/2	53.5	63.0	50.0	0.3	—	6,900	53.5	54.5	—	0.2	—	5,970	77.5	70.0	50.0	0.2	—	7,110	77.5	61.5	—	0.2	—	6,110
20	3/4	61.5	69.0	50.0	0.4	—	7,530	61.5	61.0	—	0.4	—	6,540	87.0	78.0	50.0	0.4	—	7,700	87.0	70.0	—	0.4	—	6,690
25	1	71.5	71.5	50.0	0.7	—	13,700	71.5	63.0	—	0.7	—	12,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
本体材質	CAC406						CAC406						CAC406						CAC406						
シート材質	PTFE						PTFE						PTFE						PTFE						
最高許容圧力	100℃以下の冷温水…1.57MPa						100℃以下の冷温水…1.57MPa						100℃以下の冷温水…1.57MPa						100℃以下の冷温水…1.57MPa						
備考	●銅管ニップル接続形は別途お問合わせ下さい ●参考流量設定 ・1/2 ^φ : 0~20 ℓ /min ・3/4 ^φ : 0~30 ℓ /min ・1 ^φ : 0~40 ℓ /min ●調整用 (アングル形)						●銅管ニップル接続形は別途お問合わせ下さい ●参考流量設定 ・1/2 ^φ : 0~20 ℓ /min ・3/4 ^φ : 0~30 ℓ /min ・1 ^φ : 0~40 ℓ /min ●切替用 (アングル形)						●銅管ニップル接続形は別途お問合わせ下さい ●参考流量設定 ・1/2 ^φ : 0~20 ℓ /min ・3/4 ^φ : 0~30 ℓ /min ・1 ^φ : 0~40 ℓ /min ●調整用 (ストレート形)						●銅管ニップル接続形は別途お問合わせ下さい ●参考流量設定 ・1/2 ^φ : 0~20 ℓ /min ・3/4 ^φ : 0~30 ℓ /min ・1 ^φ : 0~40 ℓ /min ●切替用 (ストレート形)						



製品記号	BB3G						BB3R						BB3N												
	呼び径	L	H	D	W	箱入数	単価	L	H	D	W	箱入数	単価	L	H	D	W	箱入数	単価	L	H	D	W	箱入数	単価
15	1/2	62.0	72.0	40.0	0.19	10	4,310	62.0	72.0	40.0	0.19	10	4,310	88.0	72.0	40.0	0.33	10	7,400						
20	3/4	66.0	72.0	40.0	0.23	10	4,780	66.0	72.0	40.0	0.23	10	4,780	92.5	72.0	40.0	0.37	10	8,270						
25	1	75.5	75.5	40.0	0.36	5	6,470	75.5	75.5	40.0	0.36	5	6,470	104.0	75.5	40.0	0.60	5	10,900						
本体材質	CAC406						CAC406						CAC406												
シート材質	PTFE						PTFE						PTFE												
最高許容圧力	冷温水…1.0MPa						冷温水…1.0MPa						冷温水…1.0MPa												
備考	●テーバめねじ×平行おねじ ●ボア径: レデューストボア						●テーバめねじ×テーバおねじ ●ボア径: レデューストボア						●テーバめねじ×ユニオンニップル ●銅管ニップル接続形は別途お問合わせ下さい ●ボア径: レデューストボア												

MEMO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

青銅・黄銅バルブ