

ファンコイルバルブ・ファンコイル用ボールバルブ

* 国土交通省仕様適合品



製品記号	BNA							BRA							BNS							BRS						
	呼び径	L	H	D	W	箱入数	単価	L	H	D	W	箱入数	単価	L	H	D	W	箱入数	単価	L	H	D	W	箱入数	単価			
15	1/2	53.5	63.0	50.0	0.3	—	7,590	53.5	54.5	—	0.2	—	6,570	77.5	70.0	50.0	0.2	—	7,830	77.5	61.5	—	0.2	—	6,730			
20	3/4	61.5	69.0	50.0	0.4	—	8,290	61.5	61.0	—	0.4	—	7,200	87.0	78.0	50.0	0.4	—	8,470	87.0	70.0	—	0.4	—	7,360			
25	1	71.5	71.5	50.0	0.7	—	15,100	71.5	63.0	—	0.7	—	13,200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
本体材質	CAC406							CAC406							CAC406							CAC406						
シート材質	PTFE							PTFE							PTFE							PTFE						
最高許容圧力	100℃以下の冷温水…1.57MPa							100℃以下の冷温水…1.57MPa							100℃以下の冷温水…1.57MPa							100℃以下の冷温水…1.57MPa						
備考	●銅管ニップル接続形は別途お問合わせ下さい ●参考流量設定 ・1/2 ^φ : 0~20 ℓ/min ・3/4 ^φ : 0~30 ℓ/min ・1 ^φ : 0~40 ℓ/min ●調整用 (アングル形)							●銅管ニップル接続形は別途お問合わせ下さい ●参考流量設定 ・1/2 ^φ : 0~20 ℓ/min ・3/4 ^φ : 0~30 ℓ/min ・1 ^φ : 0~40 ℓ/min ●切替用 (アングル形)							●銅管ニップル接続形は別途お問合わせ下さい ●参考流量設定 ・1/2 ^φ : 0~20 ℓ/min ・3/4 ^φ : 0~30 ℓ/min ・1 ^φ : 0~40 ℓ/min ●調整用 (ストレート形)							●銅管ニップル接続形は別途お問合わせ下さい ●参考流量設定 ・1/2 ^φ : 0~20 ℓ/min ・3/4 ^φ : 0~30 ℓ/min ・1 ^φ : 0~40 ℓ/min ●切替用 (ストレート形)						



製品記号	BB3G							BB3R							BB3N										
	呼び径	L	H	D	W	箱入数	単価	L	H	D	W	箱入数	単価	L	H	D	W	箱入数	単価	L	H	D	W	箱入数	単価
15	1/2	62.0	72.0	40.0	0.19	10	4,750	62.0	72.0	40.0	0.19	10	4,750	88.0	72.0	40.0	0.33	10	8,140	—	—	—	—	—	—
20	3/4	66.0	72.0	40.0	0.23	10	5,260	66.0	72.0	40.0	0.23	10	5,260	92.5	72.0	40.0	0.37	10	9,100	—	—	—	—	—	—
25	1	75.5	75.5	40.0	0.36	5	7,120	75.5	75.5	40.0	0.36	5	7,120	104.0	75.5	40.0	0.60	5	12,000	—	—	—	—	—	—
本体材質	CAC406							CAC406							CAC406										
シート材質	PTFE							PTFE							PTFE										
最高許容圧力	冷温水…1.0MPa							冷温水…1.0MPa							冷温水…1.0MPa										
備考	●テーパめねじ×平行おねじ ●ボア径：レデューストボア							●テーパめねじ×テーパおねじ ●ボア径：レデューストボア							●テーパめねじ×ユニオンニップル ●銅管ニップル接続形は別途お問合わせ下さい ●ボア径：レデューストボア										

MEMO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

青銅・黄銅バルブ