

鑄鉄バルブ

JIS規格品

箱入れ数について

24 (6 × 4)

中箱の数
内箱に入っている数
外箱に入っている数

品 種	ゲートバルブ《仕切弁》		ゲートバルブ《仕切弁》		ゲートバルブ《仕切弁》		ストップバルブ《玉形弁》																	
	5K JIS B2031		10K JIS B2031		10K JIS B2031		10K JIS B2031																	
製品記号	5FG				10FG				10FGS				10FS											
呼び径	L	H	D	W	箱入数	単価	L	H	D	W	箱入数	単価	L	H	D	W	箱入数	単価						
40 1 1/2	—	—	—	—	—	—	165.0	306.0	160.0	12	1	36,600	—	—	—	—	—	—	—					
50 2	160.0	328.0	160.0	12	1	33,200	180.0	343.0	180.0	16	1	39,600	—	—	—	—	—	—	—					
65 2 1/2	170.0	382.0	180.0	16	1	40,300	190.0	389.0	180.0	20	1	46,000	190.0	389.0	170.0	20	1	56,500	220.0	307.0	180.0	22	1	54,400
80 3	180.0	436.0	180.0	19	1	46,900	200.0	462.0	224.0	24	1	57,700	200.0	462.0	200.0	24	1	70,200	240.0	353.0	225.0	29	1	70,000
100 4	200.0	532.0	224.0	30	1	65,100	230.0	547.0	250.0	38	1	82,000	230.0	547.0	250.0	38	1	99,600	290.0	404.0	280.0	42	1	97,300
125 5	220.0	627.0	224.0	42	1	96,700	250.0	648.0	280.0	53	1	116,000	250.0	648.0	280.0	53	1	142,000	360.0	454.0	300.0	66	1	146,000
150 6	240.0	726.0	250.0	57	1	127,000	270.0	759.0	300.0	72	1	154,000	270.0	759.0	300.0	72	1	187,000	410.0	533.0	350.0	90	1	197,000
200 8	260.0	919.0	280.0	96	1	214,000	290.0	956.0	350.0	109	1	251,000	290.0	956.0	350.0	109	1	308,000	500.0	642.0	450.0	149	1	363,000
250 10	—	—	—	—	—	—	330.0	1168.0	400.0	178	1	395,000	330.0	1168.0	400.0	178	1	479,000	—	—	—	—	—	—
300 12	—	—	—	—	—	—	350.0	1363.0	450.0	246	1	528,000	350.0	1363.0	450.0	246	1	645,000	—	—	—	—	—	—
350 14	—	—	—	—	—	—	381.0	1560.0	500.0	343	1	911,000	381.0	1560.0	500.0	343	1	1,109,000	—	—	—	—	—	—
400 16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	406.0	1795.0	600.0	480	1	1,858,000	—	—	—	—	—	—
本体材質	FC200				FC200				FC200				FC200											
弁体材質	CAC406				CAC406				13クロム				CAC406											
最高許容圧力	120℃以下の油、空気、脈動水…0.5MPa 120℃以下の静流水…0.7MPa 飽和蒸気・120℃以下のガス※…0.2MPa ※可燃性・毒性以外のガス				120℃以下の油、空気、脈動水…1.0MPa、350A以上…0.9MPa 120℃以下の静流水…1.4MPa、350A以上…1.0MPa 飽和蒸気…0.7MPa 120℃以下のガス※…0.2MPa ※可燃性・毒性以外のガス				120℃以下の油、空気、脈動水…1.0MPa、350A以上…0.9MPa 120℃以下の静流水…1.4MPa、350A以上…1.0MPa 飽和蒸気…0.7MPa 120℃以下のガス※…0.2MPa ※可燃性・毒性以外のガス				120℃以下の油、空気、脈動水…1.0MPa 120℃以下の静流水…1.4MPa、350A以上…1.0MPa 飽和蒸気…0.7MPa 120℃以下のガス※…0.2MPa ※可燃性・毒性以外のガス											
備考					●呼び径40A、350AはJIS規格品ではありません				●呼び径40A、350AはJIS規格品ではありません ●要部：ステンレス ●受注生産対応品															

品 種	ストップバルブ《玉形弁》		チャッキバルブ《逆止弁》		Y形ストレーナ		ウエハチャッキバルブ《衝撃吸収式》																		
	10K JIS B2031		10K JIS B2031		10K		10K																		
製品記号	10FSS				10FC				10FY				10FWC												
呼び径	L	H	D	W	箱入数	単価	L	H	D	W	箱入数	単価	L	H	P	W	箱入数	単価	L	H	D	W	箱入数	単価	
40 1 1/2	190.0	260.0	160.0	13	1	47,500	190.0	106.0	—	10	1	32,600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
50 2	200.0	277.0	180.0	17	1	54,800	200.0	111.0	—	11	1	35,000	—	—	—	—	—	—	—	56.0	141.0	70.0	—	1	42,600
65 2 1/2	220.0	307.0	180.0	22	1	61,000	220.0	121.0	—	15	1	44,700	305.0	208.0	Rc1/2	16.4	1	34,800	56.0	148.0	70.0	—	1	47,200	
80 3	240.0	353.0	225.0	29	1	82,700	240.0	145.0	—	19	1	53,900	360.0	237.0	Rc1/2	21.8	1	42,200	59.0	154.0	70.0	—	1	54,800	
100 4	290.0	404.0	280.0	42	1	113,000	290.0	165.0	—	30	1	78,700	415.0	280.0	Rc1/2	34.7	1	58,500	66.0	167.0	70.0	—	1	69,900	
125 5	360.0	467.0	300.0	66	1	179,000	360.0	207.0	—	51	1	125,000	465.0	325.0	Rc3/4	50.8	1	88,700	72.0	181.0	70.0	—	1	91,900	
150 6	410.0	533.0	350.0	90	1	233,000	410.0	225.0	—	70	1	162,000	515.0	370.0	Rc3/4	76.6	1	125,000	78.0	214.0	80.0	—	1	124,000	
200 8	500.0	620.0	450.0	149	1	448,000	500.0	268.0	—	111	1	283,000	580.0	457.0	Rc3/4	111	1	185,000	96.0	241.0	80.0	—	1	184,000	
250 10	620.0	665.0	450.0	235	1	799,000	—	—	—	—	—	—	680.0	536.0	Rc3/4	175	1	317,000	109.0	287.0	90.0	—	1	312,000	
300 12	700.0	883.0	500.0	370	1	1,138,000	—	—	—	—	—	—	800.0	625.0	Rc3/4	248	1	528,000	145.0	312.0	90.0	—	1	446,000	
本体材質	FC200				FC200				FC200				FC200												
弁体材質	13クロム				CAC406				スクリーンSUS304				CAC406												
最高許容圧力	120℃の流体※…1.4MPa 220℃の流体※…1.0MPa [250A・300A] 120℃以下の油、空気、脈動水…1.0MPa 120℃以下の静流水…1.4MPa 飽和蒸気…0.7MPa 120℃以下の可燃性・毒性以外のガス…0.2MPa				120℃以下の油、空気、脈動水…1.0MPa 120℃以下の静流水…1.4MPa 飽和蒸気…0.7MPa 120℃以下の可燃性・毒性以外のガス…0.2MPa				120℃以下の油、空気、脈動水…1.0MPa 120℃以下の静流水…1.4MPa 飽和蒸気…0.7MPa 120℃以下の可燃性・毒性以外のガス…0.2MPa				80℃以下の脈動水、空気、水…1.0MPa 80℃以下の静流水…1.4MPa												
備考	●呼び径250A、300A以上はJIS規格品ではありません ※流体…水、油、空気、可燃性・毒性以外のガス ●要部ステンレス ●受注生産対応品				●呼び径40AはJIS規格品ではありません				●Pはドレンプラグの接続口径です ●スクリーン：60° 千鳥打抜きステンレス打抜板				●シート材質EPDMは別途お問合わせ下さい ●低・高トルクスプリングは別途お問合わせ下さい ●配管用ボルトナット付 ●仕様等詳細は技術資料 P28「ウエハチャッキについて」をご覧ください												