

バタフライバルブ

アルミ製

箱入れ数について

24 (6 × 4)

中箱の数
内箱に入っている数
外箱に入っている数

●仕様詳細は技術資料P29「バタフライバルブについて」をご覧ください。

品 種	アルミ製バタフライバルブ	アルミ製バタフライバルブ	給湯用アルミ製バタフライバルブ
	5K/10K共用 JIS B2032	5K/10K共用 JIS B2032	5K/10K共用
			

製品記号	AF3L (レバー操作式)							AF3G (ギア操作式)							10AF3FG (ギア操作式)						
	L	H	D	W	箱入数	単価	L	H	D	B	W	箱入数	単価	L	H	D	B	W	箱入数	単価	
40 1 1/2	33.0	171.0	180.0	0.9	1	18,000	33.0	174.0	80.0	122.0	1.2	1	23,400	—	—	—	—	—	—	—	—
50 2	43.0	176.0	180.0	1.3	1	18,000	43.0	179.0	80.0	122.0	1.6	1	23,500	43.0	179.0	80.0	122.0	1.6	1	50,100	
65 2 1/2	46.0	184.0	180.0	1.6	1	19,600	46.0	187.0	80.0	122.0	1.8	1	24,700	46.0	187.0	80.0	122.0	1.8	1	54,700	
80 3	46.0	193.0	180.0	1.8	1	22,400	46.0	196.0	80.0	122.0	2.2	1	28,900	46.0	196.0	80.0	122.0	2.2	1	63,500	
100 4	52.0	204.0	180.0	2.2	1	27,900	52.0	223.0	110.0	135.0	3.0	1	37,000	52.0	223.0	110.0	135.0	3.0	1	79,800	
125 5	56.0	249.0	230.0	4.1	1	39,200	56.0	257.0	110.0	150.0	4.8	1	52,600	56.0	257.0	110.0	150.0	4.8	1	130,000	
150 6	56.0	261.0	230.0	5.1	1	47,900	56.0	270.0	110.0	150.0	5.8	1	57,200	56.0	270.0	110.0	150.0	5.8	1	154,000	
200 8	—	—	—	—	—	—	60.0	311.0	170.0	180.0	8.5	1	94,900	60.0	311.0	170.0	180.0	8.5	1	206,000	
250 10	—	—	—	—	—	—	68.0	405.0	170.0	180.0	17.0	1	189,000	—	—	—	—	—	—	—	
300 12	—	—	—	—	—	—	78.0	430.0	170.0	180.0	25.0	1	239,000	—	—	—	—	—	—	—	
本体材質	ADC12							ADC12							ADC12						
弁体/シート	SCS14A/EPDM							SCS14A/EPDM							SCS14A/FKM						
最高許容圧力	*使用圧力、温度範囲は29頁をご参照下さい							*使用圧力、温度範囲は29頁をご参照下さい							+5°C~90°C冷温水 (1.0MPa)						
備考	JIS B2032規格適合品							JIS B2032規格適合品							JIS B2032規格適合品						