

バタフライバルブ

アルミ製

箱入れ数について

24 (6 × 4)
 中箱の数
 内箱に入っている数
 外箱に入っている数

●仕様詳細は技術資料P29「バタフライバルブについて」をご覧ください。

品 種	アルミ製バタフライバルブ	アルミ製バタフライバルブ	給湯用アルミ製バタフライバルブ
	5K/10K共用 JIS B2032	5K/10K共用 JIS B2032	5K/10K共用
			

製品記号	AF3L (レバー操作式)						AF3G (ギア操作式)						10AF3FG (ギア操作式)						
	L	H	D	W	箱入数	単価	L	H	D	W	箱入数	単価	L	H	D	W	箱入数	単価	
40 1 1/2	33.0	171.0	180.0	0.9	1	16,300	33.0	174.0	80.0	1.2	1	21,200	—	—	—	—	—	—	—
50 2	43.0	176.0	180.0	1.3	1	16,300	43.0	179.0	80.0	1.6	1	21,300	43.0	179.0	80.0	1.6	1	45,500	
65 2 1/2	46.0	184.0	180.0	1.6	1	17,800	46.0	187.0	80.0	1.8	1	22,400	46.0	187.0	80.0	1.8	1	49,700	
80 3	46.0	193.0	180.0	1.8	1	20,300	46.0	196.0	80.0	2.2	1	26,200	46.0	196.0	80.0	2.2	1	57,700	
100 4	52.0	204.0	180.0	2.2	1	25,300	52.0	223.0	110.0	3.0	1	33,600	52.0	223.0	110.0	3.0	1	72,500	
125 5	56.0	249.0	230.0	4.1	1	35,600	56.0	257.0	110.0	4.8	1	47,800	56.0	257.0	110.0	4.8	1	118,000	
150 6	56.0	261.0	230.0	5.1	1	43,500	56.0	270.0	110.0	5.8	1	52,000	56.0	270.0	110.0	5.8	1	140,000	
200 8	—	—	—	—	—	—	60.0	311.0	170.0	8.5	1	86,200	60.0	311.0	170.0	8.5	1	187,000	
250 10	—	—	—	—	—	—	68.0	405.0	170.0	17.0	1	171,000	—	—	—	—	—	—	
300 12	—	—	—	—	—	—	78.0	430.0	170.0	25.0	1	217,000	—	—	—	—	—	—	
本体材質	ADC12						ADC12						ADC12						
弁体/シート	SCS14A/EPDM						SCS14A/EPDM						SCS14A/FKM						
最高許容圧力	*使用圧力、温度範囲は29頁をご参照下さい						*使用圧力、温度範囲は29頁をご参照下さい						0~90℃冷温水 (1.0MPa)						
備考																			

バタフライバルブ