

# バタフライバルブ

アルミ製／配管用ボルト／ナット

箱入数について  
 24(6×4)  
 外箱に入っている数 中箱の数  
 内箱に入っている数


●仕様詳細は技術資料P29「バタフライバルブについて」をご覧ください。



製品記号	AF3L (レバー操作式)						AF3G (ギア操作式)						10AF3FG (ギア操作式)						
	呼び径	L	H	D	W	箱入数	単価	L	H	D	W	箱入数	単価	L	H	D	W	箱入数	単価
40	1 1/2	33.0	172.0	180.0	0.9	1	16,300	33.0	175.0	80.0	1.2	1	21,200	—	—	—	—	—	—
50	2	43.0	176.0	180.0	1.3	1	16,300	43.0	179.0	80.0	1.6	1	21,300	43.0	179.0	80.0	1.6	1	45,500
65	2 1/2	46.0	185.0	180.0	1.6	1	17,800	46.0	188.0	80.0	1.8	1	22,400	46.0	188.0	80.0	1.8	1	49,700
80	3	46.0	193.0	180.0	1.8	1	20,300	46.0	196.0	80.0	2.2	1	26,200	46.0	196.0	80.0	2.2	1	57,700
100	4	52.0	204.0	180.0	2.2	1	25,300	52.0	223.0	110.0	3.0	1	33,600	52.0	223.0	110.0	3.0	1	72,500
125	5	56.0	249.0	230.0	4.1	1	35,600	56.0	258.0	110.0	4.8	1	47,800	56.0	258.0	110.0	4.8	1	118,000
150	6	56.0	261.0	230.0	5.1	1	43,500	56.0	270.0	110.0	5.8	1	52,000	56.0	270.0	110.0	5.8	1	140,000
200	8	—	—	—	—	—	—	60.0	311.0	170.0	8.5	1	86,200	60.0	311.0	170.0	8.5	1	187,000
250	10	—	—	—	—	—	—	68.0	405.0	170.0	17.0	1	171,000	—	—	—	—	—	—
300	12	—	—	—	—	—	—	78.0	430.0	170.0	25.0	1	217,000	—	—	—	—	—	—
本体材質	ADC12						ADC12						ADC12						
弁体/シート	SCS14A/EPDM						SCS14A/EPDM						SCS14A/FKM						
最高許容圧力	*使用圧力、温度範囲は29頁をご参照下さい						*使用圧力、温度範囲は29頁をご参照下さい						0~90℃冷温水 (1.0MPa)						
備考																			

バタフライバルブ

## 六角ボルト



バルブシリーズ	AF3シリーズ											
	JIS 5K					JIS 10K						
クラス	呼び径	サイズ	L	B	本数	単 価	サイズ	L	B	本数	単 価	
	40	1 1/2	M12	75	30	4	660	M16	85	38	4	880
	50	2	M12	90	30	4	660	M16	95	38	4	880
	65	2 1/2	M12	90	30	4	700	M16	105	38	4	900
	80	3	M16	95	38	4	900	M16	105	38	8	2,000
	100	4	M16	105	38	8	2,000	M16	110	38	8	2,000
	125	5	M16	110	44	8	2,000	M20	120	52	8	3,900
	150	6	M16	115	44	8	2,000	M20	125	52	8	4,100
	200	8	M20	125	52	8	4,100	M20	130	52	12	6,100
	250	10	M20	140	52	12	6,100	M22	150	52	12	15,200
	300	12	M20	150	52	12	6,100	M22	160	56	16	20,300