


| ラベル表示内容 | ラベル色 |
|--|--------|
| (6) 鉛フリー 40メッシュ Oリングシール Max.85℃ | ミントブルー |


寸法表 単位: mm

| 呼び径 | | d2 | H | H1 | L | S1 | A | B | C |
|-------|----|----------|-----|-----|-----|----|---|---|----|
| B | A | | | | | | | | |
| 1/2 | 15 | Rc 1/2 | 51 | 68 | 91 | 28 | 2 | 3 | 21 |
| 3/4 | 20 | Rc 3/4 | 59 | 83 | 104 | 35 | 2 | 3 | 24 |
| 1 | 25 | Rc 1 | 72 | 105 | 123 | 43 | 3 | 4 | 29 |
| 1.1/4 | 32 | Rc 1.1/4 | 84 | 124 | 141 | 52 | 3 | 4 | 35 |
| 1.1/2 | 40 | Rc 1.1/2 | 100 | 149 | 160 | 59 | 3 | 4 | 45 |
| 2 | 50 | Rc 2 | 123 | 188 | 198 | 72 | 3 | 4 | 54 |

- 注 (1) 呼び径を表わしています。
 (2) 引張強さと伸びは、JIS H3250のC3771と同等以上。
 (3) スクリーンは、304ステンレス板で補強された内網40メッシュのステンレス鋼織網です。
 (4) 上記Sは、鉛フリー銅合金材料の種類を表わしています。
 (5) 上記△は、接水部品の全てを鉛フリー材料で製作した給水器具を表わしています。
 (6) 上記☉は、浸出性能基準に適合し、飲用に適することを表わしています。
 (7) 可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください。



鋳出し表示



材質表示

| 部番 | 部 品 名 | 個数 | 材 料 | 記 事 |
|----|--------|----|-----------|-----|
| 1 | 本 体 | 1 | CAC911 | |
| 2 | ふ た | 1 | C6803 (2) | |
| 27 | スクリーン | 1 | SUS304 | (3) |
| 28 | シールリング | 1 | PTFE | |
| 45 | Oリング | 1 | NBR | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|----|-----------|-----------|
| 規格 | 面 間 | 三 吉 標 準 |
| | 管 接 続 | JIS B0203 |
| | 肉 厚 | 三 吉 標 準 |
| | 圧 力 検 査 | 三 吉 標 準 |
| | 製 品 コ ー ド | |
| | 製 品 記 号 | 10BYN |

10K 鉛フリー青銅 ねじ込み形
 Y形 ストレーナ

| | | | | | |
|-------|------------|------------|----|-----|----|
| 年 月 日 | 2018.01.24 | 図 番 | △ | | |
| 承 認 | 仲 川 | R12-A00006 | △ | | |
| 検 図 | 中 村 | | △ | | |
| 設 計 | 津 島 | | △ | | |
| 製 図 | 田 中 | | 記号 | 日 付 | 承認 |
| | | REV-00 | | | |

三吉バルブ株式会社