

呼び径 100 以下




表 裏
鑄出し表示

寸法表 単位：mm

呼び径		フランジ								
		d	H	L	D	ボルト穴			ボルトの ねじの 呼び	t
mm	in.					C	数	h		
65	2.1/2	65	126	220	175	140	4	19	M16	22
80	3	80	153	240	185	150	8	19	M16	22
100	4	100	170	290	210	175	8	19	M16	24
125	5	125	217	360	250	210	8	23	M20	24
150	6	150	235	410	280	240	8	23	M20	26
200	8	200	273	500	330	290	12	23	M20	26

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。
 (2) 鑄鉄の内外面にナイロンライニングが施工されています。

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	FC200 (2)	
2	ふ た	1	FC200 (2)	
4	弁 体	1	CAC406	
13	ジスクナット	1	SUS304	
14	割りピン	1	SUS304	
16	銘 板	1	A1050P	
17	ヒンジピン	1	C3771BD	
18	プラグ	1	SS400	
19	ガスケット	1	非石棉シートガスケット	
30	弁箱付き弁座	1	CAC406	
33	ふたボルト用ナット	1組	SS400	
35	ふたボルト	1組	SS400	
44	ガスケット	1	非石棉シートガスケット	
49	ストッパ	1	NBR	
69	アーム	1	SCS13A	
70	アーム押さえ	1	SUS304	
71	弁体ボルト	1	SUS304	
124	スプリング ピン	1	SK5M	
174	平座金	1組	SS400	

規 格	面 間	JIS B2031
	管 接 続	JIS B2239 10K
	肉 厚	JIS B2031
	圧 力 検 査	JIS B2031
製 品 記 号		10FCN

鑄鉄 10K フランジ形

スイング逆止め弁

ナイロンライニング

年 月 日	2015.3.16	図 番		△
承 認	布施谷	B33-150043	REV-00	△
検 図	望 月			△
設 計	内 藤			△
製 図	清 水	記号 日 付 承認		

OTC 三吉バルブ株式会社