



表 裏
鋳出し表示

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁 箱	1	FC200	(2)
2	ふ た	1	FC200	(2)
3	弁 棒	1	C3771BD	
4	弁 体	1	CAC406	呼び径 150 以下
		1	FC200	呼び径 200 以上 (2)
7	パッキン押さえ輪	1	FCD-S	
8	パッキン	1組	非石棉パッキン	
9	ハンドル車	1	FC250	呼び径 200 以下
		1	FCD400-15	呼び径 250 & 300
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
16	銘 板	1	A1050P	
19	ガスケット	1	非石棉ガスケット	
30	弁箱付き弁座	2	CAC406	
33	ふたボルト用ナット	1組	SS400	
34	パッキン押さえボルト用ナット	2	SS400	
35	ふたボルト	1組	SS400	
36	パッキン押さえボルト	2	SS400	
42	ヨークスリーブ	1	CAC406	
43	ハンドル座金	1	CAC406	
61	ヨーク	1	FC200	(2)
62	ヨークボルト用ナット	4	SS400	
63	ヨークボルト	4	SS400	
66	弁体付き弁座	2	CAC406	
174	平座金	1組	SS400	
175	平座金	1組	SS400	

寸法表

単位：mm

呼び径		フ ラ ン ジ										
		d	H	D1	L	l	ボ ル ト 穴			ボルトの ねじの 呼び	t	
D	c						数	h				
65	2.1/2	65	389	170	190	73	175	140	4	19	M16	22
80	3	80	462	200	200	89	185	150	8	19	M16	22
100	4	100	547	250	230	109	210	175	8	19	M16	24
125	5	125	648	280	250	136	250	210	8	23	M20	24
150	6	150	759	300	270	161	280	240	8	23	M20	26
200	8	200	956	350	290	213	330	290	12	23	M20	26
250	10	250	1168	400	330	265	400	355	12	25	M22	30
300	12	300	1363	450	350	314	445	400	16	25	M22	32

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。
(2) 鋳鉄の内外面にナイロンライニングが施工されています。

規 格	面 間	JIS B2031
	管 接 続	JIS B2239 10K
	肉 厚	JIS B2031
	圧 力 検 査	JIS B2031
製 品 記 号		10FGN

鋳鉄 10K フランジ形
外ねじ 仕切弁
ナイロンライニング

年 月 日	2015.3.16	図 番	△
承 認	布施谷	B31-150049 REV-00	△
検 図	望 月		△
設 計	内 藤		△
製 図	清 水		△
			記号 日 付 承認

三吉バルブ株式会社

