



スクリーンの穴の大きさ

呼び径50以下、350のみ 呼び径65-300

鑄出し表示

単位: mm

寸法表

呼び径		フランジ															
A	B	d	L	H	H1	D	ボルト穴		ボルトのねじの呼び	t	P	A	B	E	F	G	
							数	h									
20	3/4	20	140	63	91	100	4	15	M12	18	—	1.4	2.4	22	—	—	
25	1	25	150	77	114	125	4	19	M16	18	—	1.4	2.4	27	—	—	
32	1.1/4	32	170	90	134	135	4	19	M16	20	—	1.4	2.4	32	—	—	
40	1.1/2	40	190	100	146	140	4	19	M16	20	Rc 3/8	1.4	2.4	41	12	—	
50	2	50	230	138	173	155	4	19	M16	20	Rc 1/2	1.4	2.4	—	14	M12	
65	2.1/2	65	305	208	289	175	4	19	M16	22	Rc 1/2	1.5	2.5	—	14	M12	
80	3	80	360	237	335	185	8	19	M16	22	Rc 1/2	1.5	2.5	—	14	M12	
100	4	100	415	280	388	210	8	19	M16	24	Rc 1/2	1.5	2.5	—	14	M16	
125	5	125	465	325	446	250	8	23	M20	24	Rc 3/4	1.5	2.5	—	17	M16	
150	6	150	515	370	497	280	8	23	M20	26	Rc 3/4	3	5	—	17	M20	
200	8	200	580	457	643	330	12	23	M20	26	Rc 3/4	3	5	—	17	M20	
250	10	250	680	536	768	400	12	25	M22	30	Rc 3/4	5	7	—	17	M22	
300	12	300	800	625	893	445	16	25	M22	32	Rc 3/4	5	7	—	17	M22	
350	14	350	950	741	1047	490	16	25	M22	34	Rc 3/4	5	7	—	17	M22	

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。
 (2) 呼び径50以下及び350はKITZ製となります。
 (3) 検査圧力: 水圧 2.06MPa (代表試験)
 空圧 1.4 MPa (全数)



部番	部品名	個数	材料	記	事
1	本体	1	FC200		
2	ふた	1	C3771BE		呼び径 40 以下
		1	FC200		呼び径 50 以上
19	ガスケット	1	非石棉シートガスケット		
27	スクリーン	1	SUS304		
33	ふたボルト用ナット	1組	SS400		呼び径 50-150
34	ふたヒンジボルト用ナット	1	SS400		
35	ふたボルト	1組	SS400		
36	ふたヒンジボルト	1	SS400		
85	プラグ	1	SUS304		呼び径 150 以下
		2	SUS304		呼び径 200 以上

規格	面	間	三吉標準
	管	接	JIS B2239 10K
	肉	厚	三吉標準
	圧	力	三吉標準
製品記号			10FY

鑄鉄 10K フランジ形

Y形 ストレーナ

年月日	2015.03.13	図番	△
承認	小柳	936-A20016 REV-01	△
検図	中村		△
設計	丸山		△
製図	堀込		△
記号			日付承認

