



寸法表

単位: mm

呼び径		d	d2	H	D1	L	S1	E		
A	B									
15	1/2	10	Rc 1/2	75	80	69	27	36		
20	3/4	13	Rc 3/4	79	80	79	33	35		
25	1	20	Rc 1	83	110	93	41	35.5		
32	1.1/4	25	Rc 1.1/4	99	110	105	51	47		
40	1.1/2	30	Rc 1.1/2	102	110	114	58	44.5		
50	2	40	Rc 2	109	140	131	71	45.5		

- 注 (1) 呼び径を表わしています。  
 (2) プラスチックカバー付き。  
 (3) 引張強さと伸びは、JIS H3250のC3771と同等以上。  
 (4) 上記Sは、鉛フリー銅合金材料の種類を表わしています。  
 (5) 上記△は、接水部品の全てを鉛フリー材料で製作した給水器具を表わしています。  
 (6) 上記(水)は、浸出性能基準に適合し、飲用に適することを表わしています。  
 (7) 可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	CAC911	
2	ふた	1	CAC911	
3	弁棒	1	C6803 (3)	
4	ボール	1	SUS304 (呼び径1.1/2以下)	
		1	SCS13A (呼び径2)	
7	パッキン押さえ輪	1	C3604BD	
9	レバーハンドル	1	SUS430 (2)	
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
16	座金	1	SWRH62	
30	ボールシート	2	PTFE	
45A	Oリング	2	FKM	
45B	シールリング	2	PE	
156	コア	2	変性PPE	

規格	面	間	三吉標準
	管	接	JIS B0203
	肉	厚	三吉標準
	圧	力	検査
製品記号			BBHNN (N)

耐熱コア付 鉛フリー青銅 10K ねじ込み形

スタンダードボア型 ボール弁

JWWA K140 SGP-HVA用, JV5-2

年月日	2014.10.02	図番	△
承認	布施谷	815-003221	△
検図	中井		△
設計	小倉		△
製図	武藤		△
REV-00			記号 日 付 承認

三吉バルブ株式会社