



弁箱表示



ハンドル表示

寸法表

単位 : mm

呼び径	d	d2	H	D1	L	L1	S1
3/8	10	Rc 3/8	37	70	42	20.5	22
1/2	15	Rc 1/2	40	80	53	26.5	26
3/4	20	Rc 3/4	43	80	60	30	32
1	25	Rc 1	50	110	72	36	39
1.1/4	32	Rc 1.1/4	55	110	84	42	48
1.1/2	40	Rc 1.1/2	65	150	92	46	55
2	50	Rc 2	72	150	110	55	68

- 注 (1) 呼び径を表しています。
 (2) ニッケルめっき。
 (3) ニッケル・クロムめっき。
 (4) プラスチックカバー付き。
 (5) 可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください。
 (6) 水圧: 6.18MPa (代表検査)
 空圧: 0.6MPa (全数検査)

部番	部 品 名	個数	材 料	記 事
1	弁箱	1	C3771BE	
2	ふた	1	C3771BE	
3	弁棒	1	C3604BD (2)	
4	ボール	1	C3771BE (3)	
9	ハンドル	1	SUS430 (4)	
10	ナット	1	SS400	
30	ボールシート	2	PTFE	
45	Oリング	2	FKM	
47	スラストワッシャー	1	PBT	

規格	面	間	三 吉 標 準
	管	接	JIS B0203
	肉	厚	三 吉 標 準
	圧	力 検 査	三 吉 標 準 (6)
製 品 記 号			YBFE

黄銅 600型 ねじ込み形
 ボール弁
 フルボア型

年月日	2012.06.27	図	番	△		
承認	高野			△		
検図	小柳	825-001851		△		
設計	中井	REV-00		△		
製図	武藤	記号	日付	承認		

三吉バルブ株式会社