


寸法表 単位 mm

呼び径	d2	H	D1	L	S1
8	Rc1/4	70	50	35	18
10	Rc3/8	73	50	38	23
15	Rc1/2	75	63	42	28
20	Rc3/4	87	63	47	34
25	Rc 1	97	63	50	39
32	Rc1 1/4	116	70	60	48
40	Rc1 1/2	124	80	63	55
50	Rc 2	150	90	72	68
65	Rc2 1/2	182	100	82	86
80	Rc 3	201	110	92	100

- 注 (1) 呼び径 (inch) を表しています。
 (2) 可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください。
 (3) 呼び径 8・10・65・80A はキッツ製になります。



表



裏 (15-50A)
 鑄出し表示



裏 (8・10・65・80A)

最高使用圧力
 120℃以下の静流水 1.18MPa
 飽和蒸気 0.88MPa

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	C3771B	
2	ふた	1	C3771B	
3	弁棒	1	耐脱亜鉛黄銅	
4	弁体	1	C3771B	
5	ロックナット	1	C3604B	
6	パッキン押さえナット	1	C3771B	
7	パッキン押さえ輪	1	C3604B	
8	パッキン	1組	ノンアスベストパッキン	
9	ハンドル車	1	ZDC	8・10A
			FCD450	15A以上
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
16	銘板	1	A1050P	

検査 圧力	弁箱		弁座	
	水圧	1.77 MPa	1.3	MPa
	空圧	MPa	0.59	MPa

規格	面間	三吉標準
	管接統	JIS B0203
	肉厚	三吉標準

製品記号 YGU

黄銅 クラス 125 ねじ込み形
 内ねじ 仕切弁

年月日	2008.05.30	図番	
承認	柳田		
検図		YGU0-00000	
設計		REV-02	
製図	久木田		記号 日付 承認

三吉バルブ株式会社