



寸法表

呼び径		単位: mm														ギア ユニット 型式番号	概算質量 (kg)
mm	1/4"	d	H	H1	H2	H3	L	D	C		D1	L1	E	F			
250	10	245	405	328	238	32	68	316	345	355	170	180	51	63	NO.2	20	
300	12	295	430	353	263	32	78	367	390	400	170	180	51	63	NO.2	26	

注 (1) 呼び径 (mm) を表わしています。

ADC
10K-250
特出し表示

部番	部品名	個数	材	料	記	事
1	弁箱	1	ADC12			
3	弁棒	1	SUS410			
4	弁体	1	SCS14A			
7	Oリング押さえ	1	POM			
16	蛇板	1	A1050P			
35	エンドプレートボルト	2	SUS304			
36	グランドプレートボルト	2	SUS304			
45A	O リング	1	EPDM			
45B	O リング	1	EPDM			
47	スラストワッシャ	1	PTFE			
61	スタンド	1	SCS13A			
62	六角ナット	4	SUS304			
63	スタンド取付ボルト	4	SUS304			
67A	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)			
67B	ステムベアリング	1	PTFE (裏金入)			
67C	ステムベアリング	1	LFB			
99	ギアセット用ボルト	4	SUS304			
102	ギアユニット	1				
103	下部弁棒	1	SUS410			
106	ゴムシート	1	EPDM			
144	グランドプレート	1	S45C			
145A	ばね座金	2	SUS304			
145B	ばね座金	4	SUS304			
145C	ばね座金	4	SUS304			
147	エンドプレート	1	SUS430			

検査 圧力	弁箱		弁座	
	水圧	1.47 MPa (15 kgf/cm ²)	1.08 MPa (11 kgf/cm ²)	
空圧	MPa (kgf/cm ²)	MPa (kgf/cm ²)		

規格	JIS B2032 系列番号 46	
	面間	ウエハ形 (JIS 5/10K)
管接	三吉標準	
肉厚		

製品記号 AF3G

アルミニウム 5K/10K

パタフライ弁

ロングネック

年月日	2006.10.30	図番	△		
承認	布施谷		△		
検図	柳瀬		△		
設計	久木田		△		
製図	星野		△		

AF3G-00010
REV-02

記号 日付 承認

三吉バルブ株式会社

2006-147