



寸法表

単位 mm

呼び径	d	H	D1	L	l	D	フランジ				
							ボルト穴		ボルトのねじの呼び		
							C	数	h	t	
50	50	328	160	160	58	130	105	4	15	M12	16
65	65	382	180	170	73	155	130	4	15	M12	18
80	80	436	180	180	89	180	145	4	19	M16	18
100	100	532	224	200	109	200	165	8	19	M16	20
125	125	627	224	220	136	235	200	8	19	M16	20
150	150	726	250	240	161	265	230	8	19	M16	22
200	200	919	280	260	213	320	280	8	23	M20	24
250	250	1134	350	300	265	385	345	12	23	M20	26

注(1) 呼び径(mm)を表しています。  
 (2) 50A/250Aはキャット製になります。



表(50A/250A) 表(65-200A)

鑄出し表示

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	FC200	
2	ふた	1	FC200	
3	弁棒	1	C3771B	
4	弁体	1	FC200	
7	パッキン押さえ輪	1	FCD-S	
8	パッキン	1組	ノンアスベストパッキン	
9	ハンドル車	1	FC250	
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
16	銘板	1	A1050P	
19	ガスケット	1	ノンアスベストシート	
30	弁箱付き弁座	2	CAC406	
33	ふたボルト用ナット	1組	SS400	
34	パッキン押さえボルト用ナット	2	SS400	
35	ふたボルト	1組	SS400	
36	パッキン押さえボルト	2	SS400	
42	ヨークスリーブ	1	CAC406	
43	ハンドル座金	1	CAC406	
61	ヨーク	1	FC200	250A
62	ヨークボルト用ナット	4	SS400	250A
63	ヨークボルト	4	SS400	250A
66	弁体付き弁座	2	CAC406	

検査圧力	弁箱		弁座	
	水圧	1.04 MPa	0.76 MPa	
	空圧	MPa	0.59 MPa	

規格	面間	
	管接続	JIS B2031
	肉厚	JIS B2239 5K
製品記号		SFG

JIS 鑄鉄5Kフランジ形

---

外ねじ仕切弁

年月日	2008.08.26	図番	△	
承認	市松		△	
検図	柳	SFG0-00000	△	
設計		REV-03	△	
製図	久和田	記号	日付	承認

三喜パルズ株式会社

