



(1) 10K-80S
 (2) 10K-200S
 (3) JIS JW FC
 (4) 呼び径50-100 表
 (5) 呼び径40-125以上 表
 鑄出し表示

寸法表 単位: mm

呼び径	フランジ									
	d	H	L	D	ボルト穴			ボルトのねじの呼び	t	
					C	数	h			
(2) 40	40	106	190	140	105	4	19	M16	20	
50	50	111	200	155	120	4	19	M16	20	
65	65	121	220	175	140	4	19	M16	22	
80	80	145	240	185	150	8	19	M16	22	
100	100	165	290	210	175	8	19	M16	24	
125	125	207	360	250	210	8	23	M20	24	
150	150	225	410	280	240	8	23	M20	26	
200	200	268	500	330	290	12	23	M20	26	
(2) 250	250	315	620	400	355	12	25	M22	30	

注 (1) 呼び径(mm)を表わしています。
 (2) 40,250Aは、JIS B203規格品ではありません。
 (3) 40,250Aは、JIS表示を鑄出しいたしません。
 (4) 呼び径50A以下の弁箱耐圧検査は、空圧検査となります。50A以下の水圧検査は、代表検査となります。
 (5) 40および125A以上は、キッツ製になります。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	FC200	
2	ふた	1	FC200	
4	弁体	1	CAC406	呼び径 100 以下
		1	FC200	呼び径 125 以上
13	ジスクナット	1	SS400	
14	割りピン	1	SUS304	
16	銘板	1	A1050P	呼び径 50-200
17	ヒンジピン	1	C3771B	
18	プラグ	1	SS400	
19	ガスケット	1	非石綿シートガスケット	
30	弁箱付き弁座	1	CAC406	
33	ふたボルト用ナット	1組	SS400	
35	ふたボルト	1組	SS400	
44	ガスケット	1	極軟鋼	
66	弁体付き弁座	1	CAC406	
69	アーム	1	SCS13A	呼び径 200以下
		1	CAC406	呼び径 250
70	アーム押さえ	1	SS400	
71	弁体ボルト	1	S25C	
75	アイボルト	1	S25C	呼び径 250
124	スプリングピン	1	SK5M	

検査圧力	本体		弁座
	水圧	(4) 2.06 MPa	MPa
	空圧	(4) 0.59 MPa	0.59 MPa

規格	面間	JIS B2031
	管接続	JIS B2239 10K
	肉厚	JIS B2031
製品記号		10FC

鑄鉄 10K フランジ形
 スイング逆止め弁

年月日	2009.11.11	図番		△
承認	柳瀬			△
検図	柳瀬	10FC-00000		△
設計	松川	REV-03		△
製図	久木田			記号 日付 承認

三吉バルブ株式会社