


寸法表

単位: mm

呼び径	d	L	H	H1	フランジ						P	E	F	G		
					ボルト穴		ボルトの呼び	t	P	E					F	G
					D	C										
20	20	140	63	91	100	75	4	15	M12	18	—	22	—	—		
25	25	150	77	114	125	90	4	19	M16	18	—	27	—	—		
32	32	170	90	134	135	100	4	19	M16	20	—	32	—	—		
40	40	190	100	146	140	105	4	19	M16	20	Rc 3/8	41	12	—		
50	50	230	127	173	155	120	4	19	M16	20	Rc 1/2	—	14	M12		
65	65	305	208	289	175	140	4	19	M16	22	Rc 1/2	—	14	M12		
80	80	360	237	335	185	150	8	19	M16	22	Rc 1/2	—	14	M12		
100	100	415	280	388	210	175	8	19	M16	24	Rc 1/2	—	14	M16		
125	125	465	325	446	250	210	8	23	M20	24	Rc 3/4	—	17	M16		
150	150	515	370	497	280	240	8	23	M20	26	Rc 3/4	—	17	M20		
200	200	580	462	589	330	290	12	23	M20	26	Rc 3/4	—	17	M20		
250	250	680	536	694	400	355	12	25	M22	30	Rc 3/4	—	17	M22		
300	300	800	625	818	445	400	16	25	M22	32	Rc 3/4	—	17	M22		
350	350	950	741	993	490	445	16	25	M22	34	Rc 3/4	—	17	M22		



50A以下/350A 65A以上

表示

注 (1) 呼び径(mm)を表わしています。 (2) 50A以下及び350Aは、キット製となります。 (3) キット標準となります。 (4) メッシュ付きとなり、スクリーン内側に帯が付きます。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	本体	1	FC200	
2	ふた	1	C3771B	40A 以下
		1	FC200	50A 以上
19	ガスケット	1	ノンアスベストシート	
27	スクリーン	1	SUS304	(4)
33	ふたボルト用ナット	1組	SS400	50A-150A
34	ふたヒンジボルト用ナット	1	SS400	
35	ふたボルト	1組	SS400	
36	ふたヒンジボルト	1	SS400	
85	プラグ	1	SUS304	150A 以下
		2	SUS304	200A 以上

オプション対応スクリーン

メッシュ	製品記号
20メッシュ	10FY□□□-020M
40メッシュ	10FY□□□-040M
60メッシュ	10FY□□□-060M
80メッシュ	10FY□□□-080M
100メッシュ	10FY□□□-100M

検査圧力	本体		弁座	
	水圧	2.06 MPa		
空圧		MPa		MPa

規格	面間		三吉標準 (3)
	管接続		JIS B2239 10K
	肉厚		三吉標準 (3)

製品記号 10FY

鑄鉄 10K フランジ形

Y形 ストレーナ

年月日	内容	図番	承認
2008.7.28	承認		△
	検査		△
	設計		△
	製図		△

10FY-000M0 REV-01

三吉バルブ株式会社

