



鑄出し表示



材質表示



ハンドル表示

寸法表 単位 mm

呼び径	d	d2	H	D1	L	S1	E
15	10	Rc1/2	75	80	69	27	35
20	15	Rc3/4	79	80	79	33	35
25	20	Rc 1	83	110	93	41	35
32	25	Rc1-1/4	99	110	105	51	45
40	32	Rc1-1/2	102	110	114	58	45
50	40	Rc 2	109	140	131	71	45

- 注(1) 呼び径(inch)を表わしています。  
 (2) KSB-3は、鉛浸出及び脱亜鉛現象を防止するために開発された特殊黄銅です。  
 (3) プラスチックカバー付き。  
 (4) Sは、鉛レス銅合金材料を表わしています。  
 (5) Δは、接水部品の全てを鉛レス材料で製作した給水器具を表わしています。  
 (6) ⊕は、浸出性能基準に適合し、飲用に適することを表わしています。  
 (7) 弁箱耐圧試験は、2.1MPaの代わりに0.6MPaの空気圧を用いる場合もあります。  
 (8) 可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください。

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	CAC911	
2	ふた	1	CAC911	
3	弁棒	1	KSB-3 (2)	
4	ボール	1	SUS304	40A以下
		1	SCS13A	50A
7	パッキン押え輪	1	C3604B	
9	レバーハンドル	1	SUS430 (3)	
10	ハンドル押えナット	1	SS400	
16	座金	1	SWRH62	
30	ボールシート	2	PTFE	
45A	Oリング	2	FKM	
45B	シールリング	2	PE	
156	コア	2	変性PPE	

検査圧力	弁箱		弁座	
	水圧	2.1 MPa	1.54 MPa	
空圧	(7) 0.6 MPa	0.6 MPa		

規格	面間	三吉標準
	管接続	JIS B0203
	肉厚	三吉標準
製品記号		BBHNC

給水用コア 青銅 10K ねじ込み形

スタンダードボア型 ボール弁  
 JWWA K132 SGP-P, JWWA K116 SGP-V共用, JV5-1

年月日	2008.06.05	図番	△		
承認	柳花彦		△		
検図			△		
設計		BBHN-C0000	△		
製図	久木田	REV-02		記号	日付承認

三吉バルブ株式会社